



PRAMONINIS LED ŠVIESTUVAS serija **AMAZON**



KODAS	AMZ-20	AMZ-30	AMZ-40/50	AMZ-60	AMZ-80	AMZ-80	AMZ-100
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas) / 3000K 5000K 5700K 6500K (užsakoma)						
Darbinė temperatūra	-20°C -- +50°C						
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80						
Galia	20W	30W	40W/50W	60W	80W	80W	100W
Svoris, kg	1.6		2.5	3.1		4.2	5.3
Matmenys LxBxH, mm	600x100x70		1200x100x70	1500x100x70		1800x100x70	2400x100x70
Jėgos faktorius (PF)	0.95						
Šviestuvo efektyvumas	140-160 lm/W						
Apsaugos klasė IP / IK	IP66 / IK10						
Šviesos sklaidimo kampas	120°						
Valdymas (Dimeriavimas) / Avarinis	Sensor, microwave or PIR sensor , 1-10V dimmable, Triac dimmable, DALI dimmable / avarinio maitinimo galimybė 3h						
Tarnavimo laikas	L80B10 100000 h (Ts-25 °C)						
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Meanwell / Osram / Boke ; SAMSUNG 2835						
Korpuso medžiaga	Aliuminis + matinis arba prizmatinis dangtelis						

