



GATVĖS ŠVIESTUVAS serija **COMBAT68**



CE CB RoHS

IP66 Ra ≥ 70 WARRANTY YEAR

KODAS	CMBT68N1-60	CMBT68N2-100	CMBT68N2-120	CMBT68N3-180	CMBT68N4-240
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas) / 3000K 5000K 5700K (užsakoma)				
Darbinė temperatūra	-40°C -- +50°C				
Spalvų atgavos indeksas	Ra ≥ 70 (standartas) / Ra ≥ 60 Ra ≥ 80 Ra ≥ 90 (užsakoma)				
Galia	60W	100W	120W	180W	240W
Ryšumas	9600 lm	14500 lm	20040 lm	30060 lm	40080 lm
Svoris, kg	4.1	5.7	4.8	6.1	7.0
Matmenys LxBxH, mm	540x240x165	670x240x165	670x240x165	735x310x165	835x310x165
Jėgos faktorius (PF)	0.95				
Šviestuvo efektyvumas	145-167 lm/W				
Apsaugos klasė IP / IK	IP68 diodų bloko; IP66 elektros blokas / IK08				
Šviesos sklidimo kampas	150°x90°; 160°x100°; 140°x110°				
Valdymas	Pasirinktinai NEMA jungtis & šviesos jutiklis				
Tarnavimo laikas	L90B10 100000 h (Ts-25 °C)				
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	MOSO / INVENTRONICS / kiti ; LUMILEDS 5050 arba LUMILEDS 3030				
Korpuso medžiaga	Aliuminis (spalvos pilka/juoda/balta/mėlyna) + Optica / Grūdintas stiklas (užsakoma)				

