



PRAMONINIS UFO ŠVIESTUVAS

serija APACHE



Plug-in
Sensor



KODAS	APCH-UFO-100	APCH-UFO-150	APCH-UFO-200
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas) / 3000K 5000K 6000K (užsakoma)		
Darbinė temperatūra	-40°C -- +60°C		
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80		
Galia	100 W	150 W	200 W
Ryškus	15000 lm	22500 lm	30000 lm
Svoris, kg	1.8	2.2	2.9
Matmenys LxBxH, mm	Ø255x150	Ø310x150	Ø355x150
Jėgos faktorius (PF)	0.95		
Šviestuvo efektyvumas	150 lm/W (standartas); 200 lm/W (užsakoma su Sanan LED 120°)		
Apsaugos klasė IP / IK	IP65 / IK08		
Šviesos sklaidimo kampas	60°; 90°; 120°		
Valdymas (Dimeriavimas)	Mikrobangų judesio & dienos šviesos daviklis; PIR (infraraudonųjų spindulių) & dienos šviesos daviklis; Dienos šviesos daviklis		
Tarnavimo laikas	L80B10 >50000 h (Ts-25 °C)		
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Sosen 0-10v Dimmable (standartas); Meanwell (užsakoma) / Philips LED		
Korpuso medžiaga	Aliuminis		

