



LAUKO PROŽEKTORIAI serija ADMIRAL 31



KODAS	AD31-N1-100	AD31-N1-150	AD31-N2-200	AD31-N3-240	AD31-N3-300
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas) / 3000K 5000K 6000K (užsakoma)				
Darbinė temperatūra	-40°C -- +50°C				
Spalvų atgavos indeksas	Ra≥70 (80 užsakoma)				
Galia	100 W	150 W	200 W	240 W	300 W
Svoris, kg	5.1	5.1	5.8	8.6	9.5
Matmenys LxBxH, mm	460x320x70	460x320x70	460x380x70	535x440x70	535x440x70
Jėgos faktorius (PF)	0.95				
Šviestuvo efektyvumas	140 lm/W (120 lm/W with optics Type II/Type III/Type IV/Type V/P50)				
Ryškusmas	14000 lm	21000 lm	28000 lm	33600 lm	42000 lm
Akinimas	UGR≤21				
Apsaugos klasė IP / IK	IP66 / IK08 & IK10 (užsakant grotelį)				
Šviesos sklaidimo kampas	20° / 30° / 60° / 90° / Type II / Type III / Type IV / Type V / P50				
Valdymas (Dimeriavimas)	ZigBee / PWM / DALI / 0-1~10V / Micro-wave / PIR				
Tarnavimo laikas	L90B10 100000 h (Ts-25 °C)				
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Meanwell / CREE JK3030				
Korpuso medžiaga	Aliuminio korpusas (juodas) + Optika				

Optical options:

