



PRAMONINIS LED ŠVIESTUVAS serija MONGOL



KODAS	Mongol-L600	Mongol-L1200	Mongol-L1500
Šviesos spektras (CCT)	3000K-4500K-6000K (reguliuojama)		
Darbinė temperatūra	-20°C -- +50°C		
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80		
Reguliuojama galia	10W-14W-17W-20W	20W-25W-30W-40W	30W-40W-50W-60W
Svoris	0.58 kg	1.5 kg	1.58 kg
Matmenys LxBxH, mm	660x74x64	1220x74x64	1500x74x64
Jėgos faktorius (PF)	0.95		
Šviestuvo efektyvumas	130 lm/W		
Ryškusumas	2600 lm	5200 lm	7800 lm
Apsaugos klasė IP / IK	IP65 / IK08		
Šviesos sklaidimo kampas	120°		
Valdymas (Dimeriavimas)	0/1-10V dimeriavimas, DALI dimeriavimas, PWM, ZigBee, Mikrobangų sensorius		
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)		
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Osram ; Bridgelux		
Korpuso medžiaga	Plastmasė su aliuminiu viduje (matinis dangtelis)		

