



GATVĖS ŠVIESTUVAS serija COMBAT48

CE CB RoHS



KODAS	CMBT48N1-30	CMBT48N1-40	CMBT48N2-60	CMBT48N2-90	CMBT48N3-120
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas) / 3000K 5000K 5700K (užsakoma)				
Darbinė temperatūra	-40°C -- +50°C				
Spalvų atgavos indeksas	Ra≥70 (standartas) / Ra≥80 Ra≥90 (užsakoma)				
Galia	30W	40W	60W	90W	120W
Ryškumas	3600 lm	4800 lm	7200 lm	10800 lm	14400 lm
Svoris, kg	1.7	1.7	3.5	3.5	5.0
Matmenys LxBxH, mm	366x135x85	366x135x85	431x160x90	431x160x90	631x215x90
Jėgos faktorius (PF)	0.95				
Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W				
Apsaugos klasė IP / IK	IP66 / IK08				
Šviesos sklidimo kampas	Type II				
Valdymas	DALI / 0/1~10V / Programuojamas pagal laiką				
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)				
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	SOSEN ; CREE JK3030				
Korpuso medžiaga	Aliuminis + Optica				

