



PRAMONINIS SANDĖLIO ŠVIESTUVAS

serija BATMAN



KODAS	BTM-100	BTM-150	BTM-200
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas) / 3000K 5000K 6000K (užsakoma)		
Darbinė temperatūra	-40°C -- +60°C		
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥70, Ra≥80, Ra≥90		
Galia	100 W	150 W	200 W
Ryškumas	17000 lm	25500 lm	34000 lm
Svoris, kg	1.9	2.5	3.1
Matmenys LxBxH, mm	580x150x55	860x150x55	1150x150x55
Jėgos faktorius (PF)	0.95		
Šviestuvo efektyvumas	160-170 lm/W		
Apsaugos klasė IP / IK	IP54 / IK08		
Šviesos sklidimo kampas	30x90°; 80x110°; asimetrinė dvipusė po 25°		
Valdymas (Dimeriavimas)	Sensorius mikrobangų arba PIR, 0/1-10V, DALI / Avarinis modulis 1h (užsakoma)		
Tarnavimo laikas	L90B10 >50000 h (Ts-25 °C)		
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Osram IP67; Cree		
Korpuso medžiaga	Aliuminis A6063		



80x110°



30x90°



double sides

