



LED panelė serija MODULAR



CE CB RoHS

| KODAS | Modul-2line | Modul-2line-long | Modul-3line | Modul-4square | Modul-4square-long |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Šviesos spektras (CCT) | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K/ 6500K | | | | |
| Darbinė temperatūra | 10°C -- +40°C | | | | |
| Spalvų atgavos indeksas | Ra≥80 | | | | |
| Galia | 26W | 26W | 40W | 40W | 40W |
| Ryškumas | 3800 lm | 3800 lm | 5840 lm | 5840 lm | 5840 lm |
| Svoris, kg | 2.2 | 2.33 | 2.33 | 2.5 | 2.5 |
| Matmenys LxBxH, mm | 596x596x30 | 1195x295x30 | 596x596x30 | 596x596x30 | 1195x295x30 |
| Jėgos faktorius (PF) | 0.9 | | | | |
| Šviestuvo efektyvumas | 146 lm/W | | | | |
| Apsaugos klasė IP / IK | IP20/44 / IK04 | | | | |
| Šviesos sklidimo kampas / akinimas | 80° / UGR<16 | | | | |
| Valdymas | DALI arba 1-10V dimming | | | | |
| Tarnavimo laikas | L80B50 80000 h (Ts-25 °C) | | | | |
| Maitinimo šaltinis / Šviesos diodai | Philips, Lifud; Epistar SMD2835 | | | | |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis (balta spalva) + Optica PMMA | | | | |

