



## GATVĖS ŠVIESTUVAS serija **COMBAT65**



CE CB RoHS

IP66

Ra  
≥70



KODAS	CMBT65N1-40	CMBT65N1-50	CMBT65N1-60	CMBT65N2-80	CMBT65N2-100
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas) / 3000K 5000K 5700K (užsakoma)				
Darbinė temperatūra	-40°C -- +50°C				
Spalvų atgavos indeksas	Ra≥70 (standartas) / Ra≥60 Ra≥80 Ra≥90 (užsakoma)				
Galia	40W	50W	60W	80W	100W
Ryškumas	5600 lm	6750 lm	7800 lm	11200 lm	13500 lm
Svoris, kg	4.1	4.1	4.1	5.7	5.7
Matmenys LxBxH, mm	540x240x165	540x240x165	540x240x165	670x240x165	670x240x165
Jėgos faktorius (PF)	0.95				
Šviestuvo efektyvumas	130-140 lm/W				
Apsaugos klasė IP / IK	IP68 diodų bloko; IP66 elektros blokas / IK08				
Šviesos sklidimo kampas	150°x90°; 160°x100°; 140°x110°				
Valdymas	Pasirinktinai NEMA jungtis & šviesos jutiklis, DALI				
Tarnavimo laikas	L90B10 100000 h (Ts-25 °C)				
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	MOSO / INVENTRONICS / kiti ; LUMILEDS 5050 arba LUMILEDS 3030				
Korpuso medžiaga	Aliuminis (spalvos pilka/juoda/balta/mėlyna) + Optica / Grūdintas stiklas				

