



PRAMONINIS LED ŠVIESTUVAS
serija **COMMANDER**



KODAS	COM-L600-18	COM-L1200-40-AD	COM-L1500-60-AD
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas)		
Darbinė temperatūra	-20°C -- +40°C		
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80		
Reguliuojama galia	18W	40W-35W-30W-25W	60W-55W-45W-35W
Svoris	1.27 kg	2.0 kg	2.33 kg
Matmenys LxBxH, mm	600x80x72	1200x80x72	1500x80x72
Jėgos faktorius (PF)	0.9		
Šviestuvo efektyvumas	160-185 lm/W		
Ryškusmas	3330 lm	5760lm/6480lm/7400 lm	8800lm/9900lm/11100 lm
Apsaugos klasė IP / IK	IP66 / IK08 (IK10)		
Šviesos sklaidimo kampas	120°		
Valdymas (Dimeriavimas)	0/1-10V dimeriavimas, DALI dimeriavimas, Mikrobangų sensorius, Avarinis		
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)		
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Boke, Philips, Osram, Lifud / Lumileds		
Korpuso medžiaga	Plastmasė PC (pilka) + PC Cover (matinis dangtelis)		

