

LAUKO PROŽEKTORIAI
ADMIRAL 12 SERIJOS


KODAS	AD12-N1-30	AD12-N2-50	AD12-N2-50-AD	AD12-N3-100	AD12-N4-150	AD12-N5-200
Šviesos spektras (CCT)	4000K 5000K (standartas) / 3000K 5700K (užsakoma)					
Darbinė temperatūra	-25°C -- +45°C					
Spalvų atgavos indeksas	Ra≥70 (80/90 užsakoma)					
Galia	30 W	50W	50 W	100 W	150 W	200 W
Svoris, kg	1.25 kg	1.6 kg	1.7 kg	2.9 kg	3.8 kg	4.5 kg
Matmenys LxBxH, mm	232x204x53	280x245x53	312x217x53	354x319x53	400x359x63	430x389x63
Jėgos faktorius (PF)	0.9					
Šviestuvo efektyvumas	150-190 lm/W					
Ryškumas	4500 lm	7500 lm	9500 lm	15000 lm	22500 lm	30000 lm
Apsaugos klasė IP / IK	IP66 / IK08					
Šviesos sklaidimo kampas	120°/ 90 °/ MBP45					
Valdymas (Dimeriavimas)	0/1~10V (užsakoma)					
Tarnavimo laikas	L80B10 50.000 h (Ts-25 °C); L70B20 100.000 h (Ts-25 °C)					
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Bekcy/Done/Sosen/Tureful/Moso ; Cree/Philips					
Korpuso medžiaga	Aliuminio korpusas (juodas) + Optika					

