



serija MONGOL

PRAMONINIS LED ŠVIESTUVAS



KODAS	Mongol-L600	Mongol-L1200	Mongol-L1500
Šviesos spektras (CCT)	4000K 5000K (standartas) / 3000K 6000K / Reguliuojama spalva Tri-Color		
Darbinė temperatūra	-20°C -- +45°C		
Spalvų atgavimo indeksas (CRI)	Ra≥80		
Reguliuojama galia	20W	40W	60W
Svoris	0.58 kg	1.5 kg	1.58 kg
Matmenys LxBxH, mm	660x74x64	1220x74x64	1500x74x64
Jėgos faktorius (PF)	0.95		
Šviestuvo efektyvumas	140-180 lm/W		
Ryškus	2800-3600 lm	5600-7200 lm	8400-10800 lm
Apsaugos klasė IP / IK	IP65 / IK08		
Šviesos sklaidimo kampas	120°		
Valdymas (Dimeriavimas)	0/1-10V dimeriavimas, DALI dimeriavimas, PWM, ZigBee, Mikrobangų sensorius		
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)		
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Philips, Osram, Lifud, Tridonic / Bridgelux, Lumileds		
Korpuso medžiaga	Plastmasė su aliuminiu viduje (matinis dangtelis)		

