



PRAMONINIS LED ŠVIESTUVAS
serija RANGER



IP65



LED Driver

Lifud

Dial the code to adjust the power



KODAS	Ranger-100W	Ranger-150W	Ranger-200W
Šviesos spektras (CCT)	3000K/4000K/5000K/6000K		
Darbinė temperatūra	-20°C -- +50°C		
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80		
Reguliuojama galia	100W (70W/100W)	150W (90W/120W/150W)	200W (120W/160W/200W)
Svoris	1.53 kg	1.88 kg	2.25 kg
Matmenys LxBxH, mm	Φ255*110mm	Φ300*110mm	Φ340*110mm
Jėgos faktorius (PF)	0.95		
Šviestuvo efektyvumas	185 lm/W		
Ryškus	20000 lm	30000 lm	40000 lm
Apsaugos klasė IP / IK	IP65 / IK09		
Šviesos sklaidimo kampas	90° (120° / 60° užsakoma)		
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V dimeriavimas, DALI dimeriavimas, Sensorius		
Tarnavimo laikas	Garantija 5 metai; 7 metai (su Xitanium, kai dirbama mažesniu galingumu) L70B50 75000H@25°C		
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Philips Xitanium arba Lifud 220-240V / Sanan		

Korpuso medžiaga

Aliuminis + PC optika

